

Déclaration de performance du produit de construction

StoFlexyl



Code d'identification du type de produit	PROD0721 StoFlexyl
Utilisation finale	En extérieur sur murs, sous faces, et poteaux
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	Système 3
Norme harmonisée	EN 15824 Enduit à liant organique
Organismes notifiés	MPA Stuttgart NB 0672 a passé le test préalable du produit de construction concernant le comportement au feu selon le système 3 et rédigé un rapport d'essai/de classification.
Évaluation technique européenne	Non applicable
Documentation technique appropriée	Non applicable

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	C-s1, d0	EN 15824:2009
Absorption d'eau	W 3	EN 15824:2009
Perméabilité à la vapeur	V 3	EN 15824:2009
Résistance à la traction sur béton	> 0,3 MPa	EN 15824:2009
Conductivité thermique	NPD	EN 15824:2009
Durabilité	NPD	EN 15824:2009
Substances dangereuses	NPD	EN 15824:2009

NPD = no performance determined

La performance du produit correspond à la performance déclarée. Le fabricant est le seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant par :



17.04.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr Eike Messow/ Directeur Shared Services

Annexe : fiche de données de sécurité

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0020-2	12	NB 0672
PROD0721 StoFlexyl EN 15824 Enduit à liant organique En extérieur sur murs, sous faces, et poteaux			
Comportement au feu	C-s1, d0		
Absorption d'eau	W 3		
Conductivité thermique	NPD		
Résistance à la traction sur béton	> 0,3 MPa		
Durabilité	NPD		
Perméabilité à la vapeur	V 3		
Substances dangereuses	NPD		